

# ORWAK 3220

Orwak 3220 to wszechstronne urządzenie, które idealnie spełnia zapotrzebowanie na niską maszynę. Nadaje się do kartonu i plastiku, a nieduża wysokość belownicy ułatwia jej transport i instalację, zapewnia szerokie możliwości ustawienia i jest znakomita tam, gdzie niski sufit staje się wyzwaniem.



OPTYMALNA  
WYSOKOŚĆ



WAGABELI  
KARTON



Complies to  
**EN 16500**  
Safety standard

ORWAK

## KORZYŚCI



### OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Mniej czasu spędzonego na gospodarce odpadami, to więcej czasu przeznaczonego na kluczowe czynności.

### OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI

Belownica błyskawicznie ogranicza przestrzeń zajęta przez odpady zapobiegając ich składowaniu w przejściach i alejkach.

### WIĘKSZY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA

Optymalne zagęszczenie = mniejsza objętość odpadów transportowanych do recyklingu lub miejsc składowania. Rzadsze transporty oznaczają ograniczenie kosztów oraz emisji CO<sub>2</sub>.

## DLACZEGO ORWAK 3220?

- Niska wysokość instalacyjna = łatwy transport i montaż urządzenia
- Wydajne prasowanie dużych ilości odpadów
- Inteligentne funkcje, intuicyjny panel obsługi oraz gotowość do podłączenia funkcji Connect +

ORWAK  
PART OF SULO GROUP

# ORWAK 3220

Niska wysokość instalacyjna

## KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA MASZyny

ORWAK 3220 wyposażony został w krzyżowy cylinder. Urządzenie zapewnia kompaktowość niedużej wysokości transportowej oraz instalacyjnej – tylko 2000 mm. Mała wysokość ułatwia transport na miejsce montażu i zapewnia szerokie możliwości lokalizacyjne.

## LICZY SIĘ CZAS

ORWAK 3220 to szybka belownica, cykl pracy to tylko 16 sekund, zawsze w pełnej gotowości by przyjąć nowy załadunek makulatury lub folii. W standardowym wyposażeniu ma automatyczny start. ORWAK 3220 może być obsługiwana manualnie, jednak swoją maksymalną produktywność osiąga w trybie automatycznym.



Wyrzut beli po naciśnięciu tylko dwóch przycisków!

- Intuicyjny panel
- Cicha praca



Rurki ułatwiające wiązanie beli

## ORWAK 3220 JEST IDEALNY DO:

### PAPIER

- Makulatura
- Ścinki

### FOLIA

- Folia stretch
- Worki plastikowe

## GOTOWA DO KOMUNIKACJI

ORWAK 3220 wyposażony jest w specjalny sterownik, który umożliwia przechowywanie danych, kontrolę techniczną oraz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

Orwak 3220 jest gotowy do współpracy z systemem Orwak Connect. Oparta na komunikacji sieciowej usługa umożliwia belownicy wysyłanie aktualizacji, ostrzeżeń, a także istotnych informacji i statystyk bel wprost do panelu zarządzania.

## DODATKOWE FUNKCJE

Urządzenie zostało wyposażone w system wspomagający zagęszczanie plastiku. Aktywowane jest w trybie manualnym LP i przez 5 minut utrzymuje odpad pod ciśnieniem, aby usunąć z folii jak najwięcej powietrza.

Spełnia wymagania normy EN 16500:2014  
- standard dla belownic pionowych


## DANE TECHNICZNE

### WYMIARY

A	B	C	D	E	F*
2000 mm	1651 mm	955 mm	2210 mm	1068 mm	2000 mm**

\*Wysokość transportowa

\*\*Stopki transportowe zwiększają wysokość o 100 mm, ale mogą zostać usunięte po rozładowaniu maszyny



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OTWÓR ZAŁADOWCZY	CYKL PRACY	SIŁA NACISKU	WYMIARY BELI	WAGA BELI	WAGA MASZYNY	POZIOM HAŁASU	KLASA	ZASILANIE
Szerokość: 1200 mm Wysokość: 440 mm	16 s	18 ton, 180 kN	Szerokość: 1200 mm Głębokość: 710 mm Wysokość: 850 mm	Karton: do 250 kg Folia: do 290 kg	1131 kg	≤ 65 db (A)	IP 55	3-fazowe 3x400 V, 50 Hz

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia. Masa beli/worka/pojemnika zależy od rodzaju prasowanego materiału.

### Orwak Polska Sp. z o.o.

ul. Starorudzka 10B, 93-418 Łódź

Tel: +48 4264 8791 7, Fax: +48 4264 8218 5

E-mail: info.lodz@orwak.com, www.orwakpolska.pl

**ORWAK**  
PART OF SULO GROUP